

MHS035420



Antenne double bande LTE à bas profil

La MHS035420 est une antenne LTE double bande robuste pour utiliser avec les modems cellulaires Microhard. Disponible avec des options d'installation permanents, magnétiques et sur mât, cette antenne offre une solution d'antenne LTE externe pour la plupart des applications.

LTE Double Bande

Options De Montage

Conception Robuste

Gain de 5,5 dBi

Imperméable



Montage permanent

Montage magnétique



Permanent avec
Montage sur mât

Spécifications

Plage de fréquences	800 - 2700 MHz	Température	-40°C to +85°C
Gain	5.5 dBi	Connecteurs	N Female (Support permanent) SMA Male (Support magnétique)
Impédance de sortie	50 Ohm	Dimensions	Antenne: 3.55" H x 1.55" OD Base magnétique : 0.40" H x 2.15" OD
VSWR	< 1.5	Poids	165 grammes (montage permanent) 275 grammes (montage magnétique) 550 grammes (montage sur mât)
Énergie (max)	100 watts	Matériel de montage	MHS035520 Ensemble de montage permanent (5/8") MHS035510 Ensemble de base magnétique (cable 12') MHS035530 Ensemble de montage sur mât (1" to 2.4")
Polarisation	Verticale		

Coordonnées

Microhard Systems Inc.
150 Country Hills Landing N.W.
Calgary, AB, Canada T3K 5P3

Email: info@microhardcorp.com
Tel: (403) 248-0028
Fax: (403) 248-2762



www.microhardcorp.com